


AUCMA CO.,LTD.

315 Qianwangang Road,, Economic & Technological Development Zone, QINGDAO, CHINA 266061

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	YC-80
Zdjęcie	
Pojemność (brutto)	80L
Pojemność (netto)	78L
Rodzaj	wertykalny
Zakres temperatury	2~8°C
Przyrost temperatury	0.1°C
Napięcie znamionowe/częstotliwość znamionowa	230V~/50Hz
Moc wejściowa	140+3W
Zużycie energii, kWh/24h	0.89
Klasa klimatyczna (N, SN, T, ST or 4, 4+, 5)	4
Poziom hałasu (dB)	55
Rodzaj odszraniania- automatyczne / manualne	/
NO frost.	NO frost.
Wyposażony w sondę PT100 lub NTC	NTC
Wymiary wewnętrzne (SxGxW)	360*400*680mm
Wymiary zewnętrzne (SxGxW)	472*500*870mm
Wymiary opakowania	530*595*910mm
Waga netto/ brutto	30.5/34Kg
Warstwa izolacyjna	PU
Grubość warstwy izolacyjnej	40mm
Materiał wnętrza	HIPS
Materiał ramy drzwi	PVC
Kompresor	Hermetyczny
Nazwa kompresora	EM2X3113U EMBRACO
Czynnik chłodniczy	R290
Parownik (typ)	Parownik płytowy
Skraplacz (typ)	Wbudowany skraplacz
Materiał obudowy	Stal ocynkowana

Wymuszony obieg chłodzonego powietrza	tak
Kanały powietrzne z wbudowanym skraplaczem	Profesjonalne kanały powietrzne
Rama drzwi z ocynkowanej stali z transparentnym szkłem hartowanym	tak
Magnetyczne uszczelnienie drzwi	tak
Drzwi przestawne	brak
Półki/ ilość	3
Półki regulowane	tak
Max. obciążenie półek	15Kg
Kółka	tak
Kółka z funkcją blokowania	Nożna śruba dociskowa
Regulowane nóżki/ ilość	2
Zamek z kluczem	tak
Port umożliwiający umieszczenie zewnętrznego czujnika temperatury.	brak
Oświetlenie wewnętrzne typu LED	tak
Właściwości kontrolera	
Kontroler temperatury	Elektroniczny regulator temperatury
Wyświetlacz temperatury	LED
Złącze USB	brak
Szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i wyświetlania (moduł UPS)	brak
Przygotowany pod alarm GSM	brak
Przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond	opcjonalnie
Cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sond	tak
Wyświetlacz temperatury otoczenia	brak
Bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB	brak
Bezpośrednie przesyłanie nowego oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB	brak
Zabezpieczenie hasłem	Jednostopniowe zabezpieczenie hasłem
Wskaźnik naładowania akumulatora	brak
Właściwości alarmu	
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał dźwiękowy	standard
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał świetlny	standard
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - alarm zdalny	brak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał dźwiękowy	standard
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał świetlny	standard
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - alarm zdalny	brak
Alarm otwartych drzwi -sygnał dźwiękowy	standard
Alarm otwartych drzwi - sygnał świetlny	standard
Alarm otwartych drzwi - alarm zdalny	brak
Alarm uszkodzenia sondy	standard