

AUCMA CO.,LTD.

315 Qianwangang Road,, Economic & Technological Development Zone, QINGDAO, CHINA 266061

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	XC -120
Zdjęcie	
Pojemność (brutto)	124L
Pojemność (netto)	120L
Maksymalna ilość worków z krwią (450ml)	40
Rodzaj	wertykalny
Zakres temperatury	4±1°C
Kontroler temperatury	elektroniczny regulator temperatury, LED
Przyrost temperatury	0.1°C
Napięcie znamionowe/częstotliwość znamionowa	230V~/50Hz
Moc wejściowa	210W
Zużycie energii, kWh/24h	3.0
Klasa klimatyczna (N, SN, T, ST or 4, 4+, 5)	SN
Poziom hałasu (dB)	<60
Rodzaj odszraniania- automatyczne / manualne	automatyczne
Wymiary wewnętrzne (SxGxW)	485*450*550mm
Wymiary zewnętrzne (SxGxW)	598*618*1110mm
Wymiary opakowania	675*688*1180mm
Waga netto/ brutto	71/80Kg
Warstwa izolacyjna	PU
Grubość warstwy izolacyjnej	45mm
Materiał obudowy	plyta stalowa malowana podkładem
Materiał wnętrza	stal nierdzewna
Klasyfikacja grup krwi	tak

Kompresor	hermetyczny
Nazwa kompresora	EM2X3113U EMBRACO
Czynnik chłodniczy	R290
Parownik (typ)	parownik płytowy
Skraplacz (typ)	Wire tube
Magnetyczne uszczelnienie drzwi	tak
Podwójne drzwi- wewnętrzne i zewnętrzne	tak
Elektrycznie podgrzewana szyba	tak
Drzwi przestawne	nie
Półki/ kosze	2/4
Półki regulowane	tak
Max. Obciążenie półki	15kg
Kółka	tak
Kółka z funkcją blokowania, ilość	2
Regulowane nóżki	nie
Zamek	tak
Port umożliwiający umieszczenie zewnętrznego czujnika temperatury.	tak
Oświetlenie wewnętrzne typu LED	tak
Właściwości kontrolera	
Kontroler temperatury	elektroniczny regulator temperatury
Szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i wyświetlania (moduł UPS)	tak
Właściwości alarmu	
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał świetlny	tak
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - alarm zdalny	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika- sygnał świetlny	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika- alarm zdalny	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora -sygnał dźwiękowy	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora - sygnał świetlny	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora -alarm zdalny	tak
Alarm otwartych drzwi -sygnał dźwiękowy	tak
Alarm otwartych drzwi - sygnał świetlny	tak
Alarm otwartych drzwi - alarm zdalny	tak
Alarm braku zasilania - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm braku zasilania - sygnał świetlny	tak
Alarm braku zasilania - alarm zdalny	tak