


AUCMA CO.,LTD.

315 Qianwangang Road,, Economic & Technological Development Zone, QINGDAO, CHINA 266061

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	XC- 400
Zdjęcie	
Pojemność (brutto)	413L
Pojemność (netto)	400L
Maksymalna ilość worków z krwią (450ml)	140
Rodzaj	wertykalny
Zakres temperatury	4±1°C
Kontroler temperatury	elektroniczny regulator temperatury, LED
Przyrost temperatury	0.1°C
Napięcie znamionowe/częstotliwość znamionowa	230V~/50Hz
Moc wejściowa	240W
Zużycie energii, kWh/24h	4.1
Klasa klimatyczna (N, SN, T, ST or 4, 4+, 5)	SN
Poziom hałasu (dB)	<60
Rodzaj odszraniania- automatyczne / manualne	automatyczne
Wymiary wewnętrzne (SxGxW)	640*577*1240mm
Wymiary zewnętrzne (SxGxW)	750*761*1799mm
Wymiary opakowania	854*852*1985mm
Waga netto/ brutto	156/192kg
Warstwa izolacyjna	PU
Grubość warstwy izolacyjnej	50mm
Materiał obudowy	plyta stalowa malowana podkładem
Materiał wnętrza	Stal nierdzewna
Klasyfikacja grup krwi	tak

Kompresor	hermetyczny
Nazwa kompresora	EM2X3117U EMBRACO
Czynnik chłodniczy	R290
Parownik (typ)	skraplacz lamelowy
Skraplacz (typ)	skraplacz lamelowy
Magnetyczne uszczelnienie drzwi	tak
Podwójne drzwi- wewnętrzne i zewnętrzne	tak
Elektrycznie podgrzewana szyba	tak
Drzwi przestawne	nie
Półki/ kosze	5/20
Półki regulowane	tak
Max. Obciążenie półki	15kg
Kółka	tak
Kółka z funkcją blokowania	tak
Regulowane nóżki	nie
Zamek	tak
Port umożliwiający umieszczenie zewnętrznego czujnika temperatury.	tak
Oświetlenie wewnętrzne typu LED	tak
Właściwości kontrolera	
Kontroler temperatury	elektroniczny regulator temperatury
Szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i wyświetlania (moduł UPS)	tak
Właściwości alarmu	
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał świetlny	tak
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - alarm zdalny	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika- sygnał świetlny	tak
Alarm nieprawidłowego działania czujnika- alarm zdalny	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora -sygnał dźwiękowy	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora - sygnał świetlny	tak
Alarm niskiego poziomu akumulatora -alarm zdalny	tak
Alarm otwartych drzwi -sygnał dźwiękowy	tak
Alarm otwartych drzwi - sygnał świetlny	tak
Alarm otwartych drzwi - alarm zdalny	tak
Alarm braku zasilania - sygnał dźwiękowy	tak
Alarm braku zasilania - sygnał świetlny	tak
Alarm braku zasilania - alarm zdalny	tak